



ALPROTECT PUR

DIE SCHLANKE UND HOCHWÄRMEDÄMMENDE
ALSECCO FUNKTIONSFASSADE



Dämmstoff
Alsitherm PUR 024

Armierung
Armatop Solid*

Armierungsgewebe
Glasfasergewebe 32

Oberputz
Alsilite Sc Carbon T**

Fassadenfarbe
Alsicolor Carbon

EFFIZIENTE WOHNRAUMNUTZUNG DURCH ALPROTECT PUR

- Hohe Wärmedämmung für effiziente Wohnraumnutzung im Neubau
- Schlanke Systemaufbauten bei eingeschränkten Platzverhältnissen in der Sanierung
- Schwerentflammbar ohne zusätzliche Brandriegel
- Ein Dämmstoff vom Sockel bis zum Dach
- Kombinationsfassaden mit Hartbelägen zulassungskonform möglich

SYSTEMEIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	Schwerentflammbar
Farbspektrum	Gestaltungsfreiheit bis Hellbezugswert ≥ 20 Bei Aufbau mit besonderer Schutzfunktion bis HBW ≥ 10
Wärmeschutz	Polyurethan-Dämmung (bis WLG 024)
Farbtonstabilität	Sehr hoch durch Fassadenfarbe mit Carbon-Technologie
Verschmutzungsneigung	Sehr gering durch Nanotechnologie und Hydrobalance®-Effekt. Erhöhter Schutz gegen Algen- und Pilzbefall (5 Jahre Gewährleistung)
Rissicherheit	Hohe Sicherheit durch carbonfaserverstärkten Armierungsmörtel und neueste Leichtputzgeneration
Zulassung	Z-33.41-1697 (geklebt) Z-33.43-1698 (geklebt und gedübelt)

*alternativ: Armatop SL **alternativ: zulassungskonforme Oberputze

alsecco GmbH

Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
www.alsecco.de

