



# Rollputzoptik

Mit der alsecco Rollputzoptik verleihen Sie Ihrer Fassade eine individuelle Note!

## ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendbar in alsecco WDV-Systemen.

## MATERIALIEN UND VERBRAUCH

- |   |                          |                             |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| • | Alsilite T 3,0 mm        | ca. 2,9 kg/m <sup>2</sup>   |
| • | Alsicolor Sc (accs 1301) | 200 – 400 ml/m <sup>2</sup> |
| • | Alsicolor Sc (accs 3214) | 100 – 200 ml/m <sup>2</sup> |

Exakten Materialbedarf durch Probeschichtung am Objekt ermitteln.

## WERKZEUGE

- Zahntraufel
- Flächenrakel
- Glättkelle
- Erbslochwalze



## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden. Alle Untergründe, insbesondere Unterputze, müssen vollständig trocken sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen in der Beschichtung zu vermeiden.

## VERARBEITUNG



Alsilite T entsprechend der Verarbeitungshinweise aufziehen.



Anschließend den Putz mit der Erbslochwalze strukturieren.



Alsicolor Sc (accs 1301) vollflächig streichen. Anschließend Alsicolor Sc (accs 3214) mit einer kurzflorigen Walze (Rotanlywalze) leicht abrollen.

## PROFI - TIPP

Eine gröbere Struktur erreichen Sie, indem Sie Putze mit größeren Körnungen verwenden. Rollputzoptiken können mit mineralischen, organischen sowie silikatischen Putzen erstellt werden.

## HINWEIS

Das Ihnen vorliegende alsecco Kreativ-Datenblatt ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Oberflächen. Der Untergrund muss vor jeder Beschichtung geprüft werden und ggf. müssen gesonderte Maßnahmen zur Untergrundvorbehandlung getroffen werden. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese alsecco Kreativ-Datenblätter unter [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de). Die gezeigten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu sehen. Die abgebildeten Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen von der Originalbeschichtung leicht abweichen. Die Anlage einer Musterfläche und die Freigabe durch den Auftraggeber werden empfohlen.