

# Alsecco-Dämmflex

Fugendichtmasse zum Abdichten von Anschlussfugen



## ANWENDUNGSGEBIETE

Fugendichtmasse zur dauerhaften Abdichtung von Anschlussfugen in den alsecco Fassadensystemen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Frühregenfest
- Witterungsbeständig
- Anstrichverträglich
- Plastoelastisch
- Hohes Rückstellvermögen
- Schnelle und leichte Verarbeitung, da einkomponentig

## TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Acrylatdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup>

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitende Arbeiten	Zur sauberen Fugenausbildung Anschlussbereiche abkleben.
Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Untergründe dürfen feucht, jedoch nicht nass sein.
Verarbeitung	Dämmflex mit Handspritze in die vorbereitete Fuge einspritzen und mit Pinsel und Wasser abglätten. Nur soviel Fugenmasse eintragen, wie vor dem Einsetzen der Hautbildung auch abgeglättet werden kann.
Verbrauch	ca. 50 - 150 ml/m Anschlussfuge (querschnittsabhängig) Exakten Materialbedarf durch Probeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von + 5 °C nicht unterschritten werden.

Trocknungszeit	ca. 5-20 Tage
	In Abhängigkeit von Fugengröße, Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit, bei ungünstigen Witterungsbedingungen auch länger.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.

## LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.

## LIEFERFORM

Farbe	Weiß
Verpackungseinheit	Beutel ca. 400 ml

## SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Giscode	M-DF02 Dispersionsfarben

**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einfluszbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.



FASSADENKOMPETENZ